



MASTER

COULEURS ET TOUS PRODUITS POUR LA PEINTURE SUR SOIE  
ET LA DÉCORATION DES TISSUS  
COULEURS SPÉCIALES POUR FLEURS ARTIFICIELLES

STEAM FIX  
COLOURS FOR SILK + WOOL

## Annexe aux Fiches de Données de Sécurité

### RISK PHRASES

#### COULEURS CLASSEES xi

R:43 MAY CAUSE SENSITIZATION BY SKIN CONTACT

R 43 : contact avec la peau  
S 24 - S37 (\*)

R 36 : irritant pour les yeux

S 26 - S39 (\*) R. 36 IRRITATING TO EYES

Réf. Couleur

275	359
402	366
420	367
493	383
511	474
524	800
550	801
551	
570	
590	
700	
2004	
2005	
2013	
2019	

#### (\*) Règles de Sécurité : SAFETY PHRASES

S24 : Eviter le contact avec la peau AVOID CONTACT WITH SKIN  
S37 : Porter des gants WEAR SUITABLE GLOVES

S26 : En cas de contact avec les yeux, laver abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. IN CASES OF CONTACT WITH EYES, RINSE IMMEDIATELY WITH PLENTY

S39 : Porter un appareil de protection pour les yeux. OF WATER AND SEEK MEDICAL  
S39: WEAR EYE/FACE PROTECTION ADVICE.

SIÈGE SOCIAL ET USINE : 31, RUE DE L'ÉTOILE DU MATIN - 44600 SAINT-NAZAIRE - FRANCE - TÉL. 40 70 11 10 + - FAX 40 70 11 77  
H. DUPONT S.A. AU CAPITAL DE 300 000 F. - R.C.S. B ST-NAZAIRE 343 778 239

H. DUPONT BOUTIQUE : 86, RUE DE CLÉRY - 75002 PARIS - FRANCE - TÉL (1) 42 33 94 77 - FAX (1) 40 26 47 16  
Conditions générales de vente au verso

RISQUES SPECIFIQUES

31, Rue de l'étoile du matin  
44600 SAINT - NAZAIRE

Tel : 40.70.11.10

Télécopie : 40.70.11.77

1.0 IDENTIFICATION

mis a jour le :

20/3/95

Désignation commerciale : Couleurs pour la soie et la laine, fixables à la vapeur.  
COLOURS FOR SILK + WOOL, STEAM FIXED

2.0 COMPOSITION / INFORMATION SUR LES COMPOSANTS

Colorants azoïques.

AZO DYES

3.0 IDENTIFICATION DES DANGERS

4.0 PREMIERS SECOURS FIRST AID

Rincer à l'eau. RINSE WELL IN RUNNING WATER

5.0 MESURE DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

SPECIAL FIRE PRECAUTIONS

→ Moyens d'extinction : <sup>RECOMMENDED</sup> Recommandés : Tous ALL  
MEANS OF EXTINCTION Contre indiqués :

Mesures de protections spécifiques :

Dangers particuliers d'incendie ou d'explosion :

6.0 MESURES APRES FUITE OU DISPERSION ACCIDENTELLES

Ramasser avec une substance absorbante et recycler.

ACCIDENTAL SPILLAGE

CLEAN UP WITH AN ABSORBANT CLOTH + DISPOSE OF IN ACCORDANCE WITH LOCAL AUTHORITY REGULATIONS

7.0 MANIPULATION ET STOCKAGE

Manipulation :

Stockage :

8.0 CONTROLE D'EXPOSITION / PROTECTION DU PERSONNEL

Valeurs limites d'exposition :

Mesures individuelles de protection :

hygiene industrielle :

9.0 PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Etat physique : Liquide

Changement d'état : °C

Point éclair :

Température d'auto inflammation :

Caractéristique d'explosivité :

Pression de vapeur :

hPa

Masse volumique : Réelle :

g/cm3

Apparente :

g/cm3

Solubilité dans l'eau : 20°C

g/l

pH (20°C):  
Viscosité (20°C):

g/l  
mPa.s

10.0 STABILITE / REACTIVITE

Décomposition thermique :  
Réaction dangereuses :  
Produits de décomposition dangereux :

11.0 DONNÉES TOXICOLOGIQUES

12.0 DONNÉES ECOLOGIQUES ECOLOGICAL ADVICE

Appliqué selon recommandation, ce produit ne peut polluer les eaux résiduaire.

13.0 ELIMINATION

14.0 TRANSPORT

15.0 REGLEMENTATION

Etiquetage CE 67/548 :      Symboles :

R:  
S:

Réglementation national :

16.0 AUTRES INFORMATIONS

Les renseignements que contient cette fiche, sont basés sur l'état de nos connaissances relatives au produit concerné. Ils sont donnés de bonne foi. L'attention des utilisateurs est en outre attirée sur les risques éventuellement encourus lorsqu'un produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour lequel il est conçu.